



Koukkuvaaka peruspunnitukseen

HCD –koukkuvaaka punnitsee roikkuvat kuormat luotettavasti 300 kg asti. Koukkuvaaka on kätevä kun punnittava kohde ei voida siirtää paikaltaan tai kohteen sijainti muutoin estää muiden punnitusratkaisujen käytön. Koukkuvaaka tyypillisesti käytetään monien säkkimallisten kuormien punnitsemiseen ja nopeisiin tarkastuspunnituksiin.

HCD on suunniteltu päivittäiseen käyttöön teollisuudessa ja logistiikassa. Sen tarkkuus on 0,2% maksimista, joten punnitustulokset ovat luotettavia.

Vaaka on kevyt, vain noin 1,2 kg, joten se on erittäin helppo siirtää paikasta toiseen teollisuustiloissa, varastoissa ja liikkuvassa käytössä. Vaaka on kätevän kokoinen eikä se vie paljoa tilaa.

Toiminta-aika yleisesti saatavilla olevilla AA-paristoilla on jopa 100 tuntia. 4 kpl paristoja sisältyy toimitukseen. HCD -koukkuvaakaan voi lisävarusteena tilata ladattavat akut, joilla toiminta-aika voi olla jopa 50 tuntia ja latausaika 12 tuntia.

Toimitukseen sisältyy infrapuna-anturi, jonka toi-

mintasäde on n. 20 metriä.

Kern -koukkuvaat ovat TÜV-hyväksytyjä ja täyttävät EN13155- ja EN61010-1 –standardien mukaiset rakenteelliset ja elektroniset vaatimukset.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ HOLD-toiminto
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	60-300 kg
Mitat (L x S x K):	150 x 79 x 276 mm
Näyttö:	taustavalaistu LCD
Näytön numerokorkeus:	28 mm
Omapaino:	1,2 kg
Käyttölämpötila:	5–40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Käyttöjännite:	Paristot 4x 1,5V AA

Mallit

HCD –koukkuvaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 60-300 kg. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d
Yksialuemallit:		
HCD 60K-2	60 kg	20 g
HCD 100K-2	150 kg	50 g
HCD 300K-1	300 kg	100 g
Kaksialuemallit:		
HCD 100K-2D	60 / 150 kg	20 / 50 g
HCD 300K-2D	150 / 300 kg	50 / 100 g

Optiot

- ◆ Todistus akkreditoidusta kalibroinnista (DAkKS)
- ◆ Akkuvarustus

