



#### Läpiajettava siltavaaka

NFB on läpiajettava siltavaaka integroiduilla rampeilla, ja se on erityisesti suunniteltu pyörillä kulkevien kuormien punnitsemiseen tuotanto- ja varastotiloissa. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla kaksi eri kokovaihtoehtoa.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot tai kappaleet yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja erien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmevärisen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

Vaaka on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

#### Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolle ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

#### Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	600-1500 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	250 x 160 x 58 mm
Näytön numerokorkeus:	52 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Omapaino:	140-165 kg
Käyttölämpötila:	0—40°C
Käyttölämpötila, varmennettu vaaka:	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiiviysluokka (taso):	IP67
Tiiviysluokka (näyttölaitte):	IP54
Käyttöjännite:	110-230V AC
Tietoliikenne:	RS232

## Mallit

NFB –vaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-1500 kg. Vaa'at ovat korkean resoluution vaakoja ja kaikki mallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm (ilman rampeja)
NFB 600K200M	600 kg	0,2 kg	4 kg	140 kg	1000 x 1000
NFB 600K200LM	600 kg	0,2 kg	4 kg	165 kg	1200 x 1200
NFB 1.5T0.5M	1500 kg	0,5 kg	10 kg	140 kg	1000 x 1000
NFB 1.5T0.5LM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	165 kg	1200 x 1200

## Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ Näyttölaitteen teline 750mm
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Lisänäyttö isoilla numeroilla
- ◆ Analogiamoduli
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Y-kaapeli kahden laitteen kytkemiseksi sarjaporttiin
- ◆ 15m kaapeli vaakatason ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

HUOM! Myyntipunnitukseen varmennettu vaaka tulee olla kiinteästi lattiaan asennettu lattia-asennussarjalla.

