



Matalasiltavaaka vaativiin kohteisiin

NFN –matalasiltavaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön vaativissa olosuhteissa. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta läpiajettavasta kahdella integroidulla rampilla varustetusta vaakatasosta, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Vaaka soveltuu erityisesti pyörillä kulkevien kappaleiden punnitsemiseen tavallista kosteammassa tuotanto- ja varastotiloissa. Vaakatason pöly- ja roisketiiviys on IP68 ja näyttölaitteen IP65.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Kappalelaskentaominaisuuksilla voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita. Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten kappalemäärät yhteen. Tavoitemäärä voidaan ohjelmoida, jolloin vaaka voi antaa signaalin äänellä tai valolla, kun tavoite on saavutettu.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Vakiovarusteena oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole helposti saatavilla.

NFN–matalasiltavaakamalliston kaikki mallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolle ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	600-1500 kg
Näyttölaite (L x S x K):	266 x 165 x 80 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Omapaino:	130-155 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Tiiviysluokka (taso):	IP68
Tiiviysluokka (näyttölaite):	IP65
Vaakatason mitat mm (L x S):	1000 x 1000
Kokonaismitat mm (L x S x K):	1600 x 1200 x 80

Mallit

NFN –matalasiltavaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-1500 kg. Vaa'at ovat korkean resoluution vaakoja ja kaikki mallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO
NFN 600K-1M	600 kg	0,2 kg	4 kg	105 kg
NFN 1.5T-4M	1500 kg	0,5 kg	10kg	105 kg

Optiot

- ◆ Lattia-asennusarja
- ◆ Lisäakkupaketti
- ◆ Näyttölaitteen kolmijalkateline 800mm
- ◆ Näyttölaitte IP68 pöly- ja roiskesuojauksella
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ RS-232 –liityntä
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Lisänäyttö isoilla numeroilla
- ◆ signaalivalo
- ◆ Analogiamoduli
- ◆ 15m kaapeli vaakatason ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

HUOM! Myyntipunnitukseen varmennettu vaaka tulee olla kiinteästi lattiaan asennettu lattia-asennussarjalla.

