



Kuvassa UFA-L

Palkkivaaka haastaville kuormille

UFA –palkkivaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön. Palkkivaaka on kätevä erityisesti silloin kun punnittavat kuormat ovat pitkiä tai epämääräisen muotoisia. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja kahdesta vankkarakenteisesta vaakapalkista.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot tai kappaleet yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja erien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

UFA-L –malleissa palkin toisessa päässä rulla ja toisessa päässä kahva helppoon siirtämiseen.

UFA-S –malli erikoislyhyillä 800 mm -palkeilla on sopiva pienempien kuormien ja vaikkapa eläinkuljetuslaatikoiden punnitsemiseen.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolle ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	600-6000 kg
Näyttölaite (L x S x K):	250 x 160 x 58 mm
Näytön numerokorkeus:	52 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Palkkien välinen kaapelipituus:	5 metriä
Omapaino:	36-135 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiiviysluokka (palkit):	IP67
Tiiviysluokka (näyttölaite):	IP54
Käyttöjännite:	110-230V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

UFA –palkkivaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-6000 kg.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	OMAPAINO	PALKIN MITAT ILMAN KAHVOJA L x S x K mm
UFA 600K-1S	600 kg	0,2 kg	36 kg	800 x 120 x 84
UFA 1.5T0.5	1500 kg	0,5 kg	38 kg	1200 x 120 x 84
UFA 3T1	3000 kg	1 kg	38 kg	1200 x 120 x 84
UFA 3T-3L	3000 kg	1 kg	60 kg	2000 x 120 x 90
UFA 6T-3	6000 kg	2 kg	85 kg	1200 x 160 x 115
UFA 6T-3L	6000 kg	2 kg	135 kg	2000 x 160 x 115

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttölaitteen teline 750mm
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Lisänäyttö isoilla numeroilla
- ◆ Analogiamoduli
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ 15m kaapeli vaakapalkin ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Y-kaapeli sarjaliikenneportin jakamiseksi (tulostin + signaalivalo)
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi



UFA 1.5T0.5, 3T1 tai 6T-3:
kantokahvat sivuilla



Kuvassa UFA-L –mallien palkkien päät; rullat ja kahvat helppoon siirrettävyyteen

