



Monipuolinen pöytävaaka

GAB-N –pöytävaaka on monipuolinen vaaka lukuisiin käyttökohteisiin postituksessa, pakettien käsittelyssä, teollisuudessa ja tuotannossa. Vaaka toimii erinomaisesti korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, tehokkaana kappalelaskurina sekä tarkistusvaakana.

Kevyt ja kompakti vaaka vie vähän pöytätilaa ja se on helppo siirtää. Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 24 mm -korkeiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat.

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmevärisen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttierotusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon.

GAB-N -kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus
- ◆ Prosenttierotus
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Taara, manuaalinen

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-30 kg
Mitat (L x S x K):	320 x 345 x 125 mm
Vaakatason mitat (L x S):	295 x 225 mm
Omapaino:	n. 3,0 kg
Käyttölämpötila (GAB-N):	0—40°C
Käyttölämpötila (GAB-DNM):	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	110-230V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

GAB-N –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-30 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaako- ja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA min
Yksialuemallit:				
GAB 6K0.05N	6 kg	0,05 g		
GAB 12K0.1N	12 kg	0,1 g		
GAB 30K0.2N	30 kg	0,2 g		
Kaksialuemallit:				
GAB 6K1DNM	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	20 g
GAB 15K2DNM	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	40 g
GAB 30K5DNM	15 / 30 kg	5 / 10 g	5 / 10 g	100 g

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Signaalivalo (kelt/vihr/pun)
- ◆ Taarakaukalo, ruostumaton teräs
- ◆ Y-kaapeli kahden laitteen kytkemiseksi RS-232 –porttiin (tulostin ja signaalivalo)
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto

