



Siltavaaka lavapunnitukseen

BID –siltavaakavaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön säiliöiden, laivojen ja pyörillä kulkevien kuormien punnitsemiseen. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla neljä eri vaihtoehtoa. Vaakatason yhteyteen on saatavilla rampparuste (max. 2 kpl) ja se on myös mahdollista upottaa lattiaan.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 25 mm –korkeiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa erikseen pöydälle tai kiinnittää seinälle tai muuhun sopivaan rakenteeseen seinäkiinnitystelineen avulla.

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttieroitusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan asettaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjestelmiin. Vaa'assa on vakiona RS232, ja optiona on saata-

villa USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole helposti saatavilla. Vaa'an mukana tulee ulkoinen virtalähde.

BID on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna. Optiona saatavilla oleva alibimuisti mahdollistaa punnitus-tietojen turvallisen arkistoinnin ulkoiselle medialle.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Prosenttipunnitus
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	600-3000 kg
Näyttölaitteen mitat (L x S x K):	268 x 115 x 80 mm
Näyttölaitteen numerokorkeus:	25 mm
Kaapelipituus näytön ja vaakatason välillä:	5 metriä
Vaakatason materiaali:	Maalattu teräs
Tiiviysluokka:	IP65 näyttölaitte IP67 vaakataso
Käyttölämpötila:	-10-40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	100-240V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

BID –siltavaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 300-6000 kg. Saatavilla vakiomallit yksi- ja kaksialuevaakoina, sekä korkean resoluution vaa'at kaksialuevaakoina. Vakiomallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina. Kaksialuevaakamallit vaihtavat aluetta automaattisesti nousevalla kuormalla.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
Korkearesoluutioiset mallit:					
BID 600K-1DS	300 / 600 kg	0,05 / 0,1 kg		70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 600K-1D	300 / 600 kg	0,05 / 0,1 kg		150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 1T-4DS	600 / 1500 kg	0,1 / 0,2 kg		70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 1T-4D	600 / 1500 kg	0,1 / 0,2 kg		150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 3T-3D	1500 / 3000 kg	0,2 / 0,5 kg		150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 3T-3DL	1500 / 3000 kg	0,2 / 0,5 kg		155 kg	1500 x 1500 x 108
Vakiomallit kaksialue:					
BID 600K-1DSM	300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	2 / 4 kg	70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 600K-1DM	300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	2 / 4 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 1T-4DSM	600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	4 / 10 kg	70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 1T-4DM	600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	4 / 10 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 3T-3DM	1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	10 / 20 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 3T-3DLM	1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	10 / 20 kg	155 kg	1500 x 1500 x 108
Vakiomallit:					
BID 600K-1SM	600 kg	0,2 kg	4 kg	70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 600K-1M	600 kg	0,2 kg	4 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 1T-4SM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	70 kg	1000 x 1000 x 108
BID 1T-4M	1500 kg	0,5 kg	10 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 1T-4EM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	85 kg	1000 x 1200 x 108
BID 1T-4LM	1500 kg	0,5 kg	10 kg	155 kg	1500 x 1500 x 108
BID 3T-3M	3000 kg	1 kg	20 kg	150 kg	1200 x 1500 x 108
BID 3T-3LM	3000 kg	1 kg	20 kg	155 kg	1500 x 1500 x 108

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttölaitteen pylväs n. 1000mm
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ Uputusasennussarja
- ◆ Ramppi (max. 2 kpl)
- ◆ Bluetooth 4.0, USB, WiFi, LAN
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Signaalivalo
- ◆ 15m kaapeli vaakataso ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi



HUOM! Myyntipunnitukseen varmennettu vaaka tulee olla kiinteästi lattiaan asennettu joko lattia-asennussarjalla tai upotussarjalla.

VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde
Email

010 773 1400
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 160223TI