

Siltalevy avattuna, jäykistetty rakenne ja huoltokohteet näkyvillä

Perustiedot

R4 / R4-S –siltavaaka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin jatkuvaan käyttöön punnitsemaan trukilla siirrettävää lavatavaraa.

Mallisto on erittäin laaja ja siten se mukautuu hyvin useimpiin käyttökohteisiin. Kuusi tasokokoa ja neljä kapasiteettivaihtoehtoa ovat kaikki saatavilla maalattuna (R4) ja täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettuna (R4-S). Mallisto on IP67 pöly- ja roiskesuojattu. Vaakaelementit sisältävät neljä nikkeliäteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettua punnitusanturia. Yhdessä erittäin tukevan runkorakenteen kanssa ne tarjoavat optimaalisen luotettavuuden ja mittatarkkuuden.

Vaaka voidaan upottaa lattiaan tai asentaa lattiapintaan. Pinta-asennettavat mallit voidaan varustaa tarvittaessa ajorampilla tai -rampeilla.

Vaa'an runko ja kansi ovat valmistettu maalattusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä. Optiona vaa'an kansi on saatavilla avautumismekanismilla, jolloin puhdistaminen ja huoltaminen vaa'an kannen alta on nopeampaa ja helpompaa.

Vaaka tarvitsee toimiakseen näyttölaitteen, joka valitaan Precia Molenin valikoimasta sen mukaan, mitkä ominaisuudet tarvitaan käyttökohteeseen. Vaaka toimitetaan kuuden metrin pituisella liitäntäkaapelilla näyttölaitteelle.

R4 / R4-S -malliston kaikki mallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna sekä ATEX-hyväksytyinä.

Saatavilla olevat mallit

Kapasiteetti:	300 kg
	600 kg
	1500 kg
	3000 kg
Tasokoko (L x S) mm:	800 x 800
	1000 x 800
	1250 x 1000
	1500 x 1250
	1500 x 1500
	2000 x 1500

Tekniset tiedot

Mitat

MALLI / TASOKOKO	KORKEUS	JALKOJEN ETÄISYYS	OMAPAINO 300-1500 KG – MALLIT	OMAPAINO 3T-MALLIT	TYHJÄ TAARA 300-1500 KG – MALLIT	TYHJÄ TAARA 3T-MALLI
800 x 800	97 mm (95-99 mm)	697 x 697 mm	81 kg	81 kg	68 kg	68 kg
1000 x 800	97 mm (95-99 mm)	897 x 697 mm	92 kg	92 kg	79 kg	79 kg
1250 x 1000	97 mm (95-99 mm)	1147 x 897 mm	122 kg	129 kg	116 kg	123 kg
1500 x 1250	97 mm (95-99 mm)	1397 x 1147 mm	175 kg	189 kg	169 kg	183 kg
1500 x 1500	97 mm (95-99 mm)	1397 x 1397 mm	199 kg	210 kg	193 kg	204 kg
2000 x 1500	97 mm (95-99 mm)	1897 x 1397 mm	264 kg	270 kg	258 kg	264 kg


Metrologiset tiedot

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSESSA e	ANTURI MALLI	ANTURI E Max	ANTURI V MIN
Kaikki mallit	300 kg	100, 20, 10 g	100 g	CSI	300 kg	30 g
	600 kg	200, 50, 20 g	200 g	CSI	500 kg	50 g
	1500 kg	500, 100, 50 g	500 g	CSI	1000 kg	100 g
	3000 kg	1000, 500, 100 g	1000 g	CSI	1200 kg	200 g

Optiot ja lisävarusteet

- ◆ Ajorampit
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ Uputusasennussarja
- ◆ Asiakaskohtaiset siltamitat
- ◆ Kaasujousilla avattava kansirakenne
- ◆ Vaihtoehtoinen lukutarkkuus
- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus
- ◆ ATEX-hyväksyntä
- ◆ Lisäjäykistetty runko (≥1250 x 1000 -mallit)

Optio: avattava kansi



Optio: upotuskehikko



Optio: ramppi

