R4V C20 / R4V-S C20

Siltavaaka

Perustiedot

C20R4V(-S) –siltavaaka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin punnitsemaan pyörillä kulkevaa kuormaa tai trukilla siirrettävää lavatavaraa. Kauttaaltaan tasainen siltarakenne mahdollistaa trukkikuormauksen useammasta suunnasta.

Ajorampilla (lisävaruste) varustettuna myös haarukkavaunulla kuormaus on mahdollista. Saatavilla myös erikoisvalmisteinen HD-ajoramppi, joka mahdollistaa myös lavansiirtotrukilla kuormauksen.

Vaaka koostuu R4V Access –siltavaakatasosta ja i20-näyttölaitteesta.

Mallisto on erittäin laaja ja siten se mukautuu hyvin useimpiin käyttökohteisiin. Kolme tasokokoa ja neljä kapasiteettivaihtoehtoa ovat kaikki saatavilla maalattuna (R4V) ja kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuna (R4V-S). Maalatut vaakaelementit ovat IP54 pöly– ja roiskesuojattu, ruostumattomat IP65. Vaakaelementit sisältävät neljä nikkeliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettua punnitusanturia. Yhdessä tukevan runkorakenteen ansiosta ne tarjoavat optimaalisen luotettavuuden ja tarkkuuden.

Vaaka asennetaan tasaisen lattiapinnan päälle ja lukitaan paikoilleen asennussarjalla. Vaa'an runko ja kansi ovat valmistettu maalatusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä (-S).

i20 –näyttölaite on IP66 pöly– ja roiskesuojatussa kotelossa, joka on valmistettu 304L-ruostumattomasta teräksestä. 25mm numerokorkeudella ja taustaväriä vaihtavalla näytöllä ja helppokäyttöisellä näppäimistöllä vaa'an toimintojen käyttö on nopeaa ja tehokasta.

Vaaka toimitetaan neljän metrin pituisella liitäntäkaapelilla näyttölaitteelle.

Toiminnot

- Peruspunnitus
- Kappalelaskenta
- Toleranssipunnitus
- Reseptipunnitus
- Summaus

Saatavilla olevat mallit

Vaakaelementti R4V(-S) on saatavilla kolmella kokovaihtoehdolla:

- 800 x800 mm: 300 ja 600 kg
- 1500 x 1500 mm: 600, 1500 ja 3000 kg
- 2000 x 1500 mm: 1500 ja 3000 kg

C20R4V(-S) -malliston kaikki tasokoot ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

VAAKA.FI

Mallisto

KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	800 x 800	1500 x 1500	2000 x 1500	MYYNTIHYVÄKSYNTÄ
300 kg	20 g				
300 kg	100 g				M
600 kg	50 g				
600 kg	200 g				M
1500 kg	100 g				
1500 kg	500 g				M
3000 kg	500 g				
3000 kg	1000 g				M

Tekniset tiedot

Mitat, vaakaelementti

MALLI (L x S) MM	KORKEUS	OMAPAINO
800 x 800	100-110 mm	42 kg
1500 x 1500	100-110 mm	128 kg
2000 x 1500	100-110 mm	205 kg

Mitat, näyttölaite

L x S x K mm	252 x 148 x 58

Virtalähde

Verkkovirta

Käyttöjännite	90-230V
Taajuus	50-60Hz
Virrankulutus	1.4A

Sisäisellä akulla (optio)

Käyttöaika	16-48 tuntia

Latausaika

0% > 100%	8 tuntia
80% > 100%	4 tuntia

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	-10C — +40C
Varastointilämpötila	-20C — +60C

Tietoliikenneoptiot

RS-232, RS-485, Bluetooth, WiFi, Analog I/O, Digital I/O

Optiot ja lisävarusteet

- Ajorampit
- Erikoisvalmisteiset HD-ajorampit
- Lattia-asennussarja
- Myyntipunnitukseen varmennus
- Akkuvarustus
- Toinen RS-232 –liitäntä
- Micro SD
- Bluetooth –liitäntä
- WiFi-liitäntä
- USB –liitäntä
- Ethernet –liitäntä
- Analogiamoduli I/O
- Digitaalimoduli I/O
- Asennussarja näyttölaitteelle

VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde 010 773 1400 Tehdaskylänkatu 7
Email info@vaaka.fi 11710 RIIHIMÄKI