



### Perustiedot

C20R4V(-S) –siltavaaka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin punnitsemaan pyörillä kulkevaa kuormaa tai trukilla siirrettävää lavatavaraa. Kauttaaltaan tasainen siltarakenne mahdollistaa trukki kuormauksen useammasta suunnasta.

Ajorampilla (lisävaruste) varustettuna myös haarukkavau-  
nalla kuormaus on mahdollista. Saatavilla myös erikois-  
valmisteinen HD-ajoramppi, joka mahdollistaa myös la-  
vansiirtotrukilla kuormauksen.

Vaaka koostuu R4V –siltavaakatason ja i20-  
näyttölaitteesta.

Mallisto on erittäin laaja ja siten se mukautuu hyvin  
useimpiin käyttökohteisiin. Kolme tasokokoa ja neljä ka-  
pasiteettivaihtoehtoa ovat kaikki saatavilla maalattuna  
(R4V) ja täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettu-  
na (R4V-S). Maalatut vaakaelementit ovat IP54 pöly- ja  
roiskesuojattu, ruostumattomat IP65. Vaakaelementit si-  
sältävät neljä nikkeliteräksestä tai ruostumattomasta te-  
räksestä valmistettua punnitusanturia. Yhdessä tukevan  
runkorakenteen ansiosta ne tarjoavat optimaalisen luotet-  
tavuuden ja tarkkuuden.

Vaaka asennetaan lattiapinnan päälle ja lukitaan paikoil-  
leen asennussarjalla. Vaa'an runko ja kansi ovat valmis-  
tettu maalatusta teräksestä tai ruostumattomasta teräk-  
sestä.

i20 –näyttölaitte on IP66 pöly- ja roiskesuojatussa kote-  
lossa, joka on valmistettu 304L-ruostumattomasta teräk-  
sestä. 25mm numerokorkeudella ja taustaväriä vaihtaval-  
la näytöllä ja helppokäyttöisellä näppäimistöllä vaa'an  
toimintojen käyttö on nopeaa ja tehokasta.

Vaaka toimitetaan neljän metrin pituisella liitäntäkaapelilla  
näyttölaitteelle.

### Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Reseptipunnitus
- ◆ Summaus

### Saatavilla olevat mallit

Vaakaelementti R4V(-S) on saatavilla kolmella kokovaih-  
toehdolla:

- ◆ 800 x 800 mm: 300 ja 600 kg
- ◆ 1500 x 1500 mm: 600, 1500 ja 3000 kg
- ◆ 2000 x 2000 mm: 1500 ja 3000 kg

C20R4V(-S) -malliston kaikki mallit ovat saatavilla myynti-  
punnitukseen varmennettuna.

## Mallisto

KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	800 x 800	1500 x 1500	2000 x 1500	MYYNTIHYVÄKSYNTÄ
300 kg	20 g				
300 kg	100 g				M
600 kg	50 g				
600 kg	200 g				M
1500 kg	100 g				
1500 kg	500 g				M
3000 kg	500 g				
3000 kg	1000 g				M

## Tekniset tiedot

### Mitat, vaakaelementti

MALLI (L x S) MM	KORKEUS	OMAPAINO
800 x 800	100-110 mm	42 kg
1500 x 1500	100-110 mm	128 kg
2000 x 1500	100-110 mm	205 kg

### Mitat, näyttölaite

L x S x K mm	252 x 148 x 58
--------------	----------------

### Virtalähde

Verkkovirta	
Käyttöjännite	90-230V
Taajuus	50-60Hz
Virrankulutus	1.4A

Sisäisellä akulla (optio)

Käyttöaika	16-48 tuntia
Latausaika	
0% > 100%	8 tuntia
80% > 100%	4 tuntia

### Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	-10C — +40C
Varastointilämpötila	-20C — +60C

### Tietoliikenne

RS-232

## Optiot ja lisävarusteet

- ◆ Ajorampit
- ◆ Erikoisvalmisteiset HD-ajorampit
- ◆ Lattia-asennussarja
- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus
- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Toinen RS-232 –liitäntä
- ◆ Micro SD
- ◆ USB –liitäntä
- ◆ Ethernet –liitäntä
- ◆ Analogiamoduli I/O
- ◆ Asennussarja näyttölaitteelle