



Korkean hygienian pöytävaaka

FFN –tasovaaka on yleiskäyttöinen pöytävaaka peruspunnitukseen erityisesti korkeaa hygieniää vaativissa käyttökohteissa elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudessa.

Vaaka on IP65 pöly- ja roiskesuojattu (akkukäytössä) ja sen vaakataso ja kuori ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sitä voi käyttää kosteissa tiloissa, joissa on jopa 95% ilmankosteus. Pinnat on helppo pitää puhtaina. Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen numerot ovat selkeät ja helposti luettavat.

Kompakti koko ja paino sekä pohjan kantamista helpottavat syvennykset mahdollistavat vaa'an helpon siirtämisen.

Vaaka on vakiona akkukäyttöinen, joten vaakaa voi joustavasti käyttää paikoissa, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla. Vaa'an käyttöaika on jopa 50 tuntia yhdellä latauksella käytettäessä ilman näytön taustavaloa. Akun latausaika on n. 12 tuntia. Vaa'an toimitukseen kuuluu ulkoinen virtalähde.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	1,5-25 kg
Näytön numerokorkeus:	25 mm
Mitat (L x S x K):	243 x 300 x 127 mm
Vaakatason mitat (L x S):	233 x 193 mm
Vaakatason ja kuoren materiaali:	ruostumaton teräs
Käyttölämpötila (FFN-N):	0—40°C
Käyttölämpötila (FFN-NM):	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	25-95% kondensoimaton
Käyttöjännite:	110-230V AC

Mallit

Mallisarjan kapasiteetit 1,5-25kg. Vakiomallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA
Korkearesoluutioiset mallit:				
FFN 1K-4N	1,5 kg	0,2 g		
FFN 3K0.5IPN	3 kg	0,5 g		
FFN 6K1IPN	6 kg	1 g		
FFN 15K2IPN	15 kg	2 g		
FFN 25K5IPN	25 kg	5 g		
Vakiomallit:				
FFN 1K-4NM	1,5 kg	0,5 g	0,5 g	10 g
FFN 3K1IPM	3 kg	1 g	1 g	20 g
FFN 6K2IPM	6 kg	2 g	2 g	40 g
FFN 15K5IPM	15 kg	5 g	5 g	100 g
FFN 25K10IPM	25 kg	10 g	10 g	200 g

Optiot

- ◆ Taarakaukalo, ruostumaton teräs

