



Tasovaaka toleranssipunnitukseen

FOB-LM –tasovaaka on suunniteltu erityisesti toleranssipunnitukseen korkeaa hygieniaa vaativissa käyttöympäristöissä.

Kompakti ja kevyt vaaka vie vähän tilaa ja on tarvittaessa helppo siirtää. Vaaka on IP67 pöly- ja roiskesuojattu (käytettäessä paristoja) ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on helppo pitää puhtana.

Toleranssipunnituksessa määritellään raja-arvot ylä- ja alarajapainolle. Vaa'an näytön taustaväri havainnollisesti ilmaisee kolmella värillä, onko kuorman paino määritellyjen raja-arvojen ali, yli vai välissä.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 25 mm –korkeiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat.

FOB-LM on myyntipunnitukseen varmennettavissa.

FOB-LM toimii yleisesti saatavilla olevilla AA-paristoilla, jolloin käyttö on vaivatonta paikoissa ja tiloissa, missä verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla. Vaa'an toimitukseen kuuluu verkkomuuntaja.

Toiminnot

- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Peruspunnitus
- ◆ HOLD / eläinpunnitus
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	1,5-15 kg
Pöly- ja kosteusuojaus:	IP67
Laitteen mitat (L x S x K):	285 x 256 x 100 mm
Tason koko (L x S):	248 x 198 mm
Näytön numerokorkeus:	25 mm
Paino:	3,8 kg
Käyttölämpötila:	0-40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 95%
Käyttöjännite:	230V AC
Paristokäyttö:	4 x 1,5V AA (ei kuulu toimitukseen)
Käyttöaika paristoilla:	Jopa 66 tuntia

Mallit

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	TOISTOKYKY	LINEARISUUS
FOB 1K-4LM	1,5 kg	0,5 g	10 g	0,5 g	±1,5 g
FOB 3K-3LM	3 kg	1 g	20 g	1 g	±2 g
FOB 6K-3LM	6 kg	2 g	40 g	2 g	±4 g
FOB 10K-3LM	15 kg	5 g	100 g	5 g	±10 g