



*IFB kuvattuna 400 x 300 x 128 mm
vaakatasolla

Tasovaaka teolliseen käyttöön

IFB on monipuolinen vaaka teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön. Sille löytyy lukuisia käyttökohteita varastoista ja tuotantolaitoksista. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla kuusi eri vaihtoehtoa.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot tai kappaleet yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja erien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmevärimäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

IFB-kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolla ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	3-600 kg
Näyttölaite (L x S x K):	250 x 160 x 58 mm
Näytön numerokorkeus:	52 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	3 metriä
Omapaino:	4,6-44 kg
Käyttölämpötila:	0—40°C
Käyttölämpötila, varmennettu	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiivisyysluokka (taso):	IP65
Tiivisyysluokka (näyttölaite):	IP54
Käyttöjännite:	100-240V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

IFB –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 3-600 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaakoja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti nousevalla kuormalla ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
Yksialuemallit:					
IFB 3K-4	3 kg	0,1 g		4,6 kg	230 x 230 x 110
IFB 6K-4S	6 kg	0,2 g		4,6 kg	230 x 230 x 110
IFB 6K-4	6 kg	0,2 g		5 kg	300 x 240 x 110
IFB 10K-4	15 kg	0,5 g		5 kg	300 x 240 x 110
IFB 10K-4L	15 kg	0,5 g		8 kg	400 x 300 x 128
IFB 30K-3	30 kg	1 g		8 kg	400 x 300 x 128
IFB 60K-3	60 kg	2 g		8 kg	400 x 300 x 128
IFB 60K-3L	60 kg	2 g		11 kg	500 x 400 x 130
IFB 100K-3	150 kg	5 g		11 kg	500 x 400 x 130
IFB 100K-3L	150 kg	5 g		20 kg	650 x 500 x 142
IFB 300K-2	300 kg	10 g		20 kg	650 x 500 x 142
IFB 600K-2	600 kg	20 g		44 kg	800 x 600 x 200
Kaksialuemallit:					
IFB 6K-3SM	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	4,6 kg	230 x 230 x 110
IFB 6K1DM	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	5 kg	300 x 240 x 110
IFB 15K2DM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	5 kg	300 x 240 x 110
IFB 15K2DLM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	8 kg	400 x 300 x 128
IFB 30K5DM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	8 kg	400 x 300 x 128
IFB 60K10DM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	8 kg	400 x 300 x 128
IFB 60K10DLM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	11 kg	500 x 400 x 130
IFB 150K20DM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	11 kg	500 x 400 x 130
IFB 150K20DLM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	20 kg	650 x 500 x 142
IFB 300K50DM	150 / 300 kg	50 / 100 g	1000 / 2000 g	20 kg	650 x 500 x 142
IFB 600K-1M	300 / 600 kg	100 / 200 g	2000 / 4000 g	44 kg	800 x 600 x 200

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Rullarata
- ◆ Näyttölaitteen telineet 330, 600 ja 800 mm
- ◆ Analogiamoduli 0-10V tai 4-20mA
- ◆ Y-kaapeli kahden laitteen kytkemiseksi RS-232 –porttiin (tulosti ja signaalivalo)
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

