



*IFC kuvattuna 400 x 300 vaakatasolla

Tasovaaka teolliseen käyttöön

IFC on monipuolinen vaaka teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön. Sille löytyy lukuisia käyttökohteita varastoista ja tuotantolaitoksista. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla neljä eri vaihtoehtoa.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen suurikokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

IFC on valmis liitettäväksi yrityksen tietojärjestelmiin. Monipuoliset liitettävyysoptiot ja EasyTouch -ohjelmisto mahdollistavat punnitus tiedon hyödyntämisen liiketoiminnan prosesseissa.

Monipuolisella kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

IFC-kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssi- ja tavoitepunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä ja yksikköpainolla
- ◆ Eläinpunnitus / HOLD-toiminto
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Ohjelmoitavat funktionäppäimet 3 kpl

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	3-600 kg
Näyttölaite (L x S x K):	220 x 145 x 65 mm
Näytön numerokorkeus:	50 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	3 metriä
Omapaino:	8-44 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Käyttölämpötila, varustettuna akkuvarusteella:	0—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiiviysluokka (taso):	IP65
Tiiviysluokka (näyttölaite):	-
Käyttöjännite:	110-240V AC
Tietoliikenne:	KUP-valmius

Mallit

IFC –tasovaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 15-600 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaakoja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti nousevalla kuormalla ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
Yksialuemallit:					
IFC 10K-4L	15 kg	0,5 g		8 kg	400 x 300 x 114
IFC 30K-3	30 kg	1 g		8 kg	400 x 300 x 114
IFC 60K-3	60 kg	2 g		8 kg	400 x 300 x 114
IFC 60K-3L	60 kg	2 g		11 kg	500 x 400 x 124
IFC 600K-2	600 kg	20 g		44 kg	800 x 600 x 189
Kaksialuemallit:					
IFC 30K5DM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	8 kg	400 x 300 x 114
IFC 60K10DM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	8 kg	400 x 300 x 114
IFC 60K10DLM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	11 kg	500 x 400 x 124
IFC 150K20DM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	11 kg	500 x 400 x 124
IFC 150K20DLM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	20 kg	650 x 500 x 136

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttöpylväs tason yhteyteen 330 tai 600 mm
- ◆ Itsenäinen näyttöpylväs n. 1040 mm
- ◆ Rullarata
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Liitännät: RS232, Bluetooth, WiFi, LAN, USB
- ◆ KUP-portin jakoadapteri (kolmelle liitännälle)
- ◆ Analogiamoduli 4-20 mA
- ◆ Alibi-muisti
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ Balance Connection—ohjelmisto



EasyTouch on ohjelmisto, jonka avulla yrityksenne voi hyödyntää punnitustietoa ennennäkemättömällä tavalla.

Modulaarisen lisensoinnin ansiosta maksatte vain niistä ominaisuuksista, mitä tarvitsette.

KERN IFC on EasyTouch –yhteensopiva vaaka, valmiina liitettäväksi tiedon valtatielle.

Lisätietoja ohjelmistosta annamme mielellämme.

Skannaa QR-koodi ja kiihdytä ohituskaistalle:

