



Tasovaaka vaativaan käyttöön

IXC –tasovaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön vaativissa olosuhteissa. Näyttölaitte on mekaanisesti kestävä ja punnitustaso on ylikuormasuojattu.

Punnitustaso ja näyttölaitteen kotelo ovat ruostumatonta terästä, joten vaaka soveltuu hyvin olosuhteisiin teollisuudessa ja tuotannossa silloin, kun vaa'alta vaaditaan kestävyttä ja puhdistettavuutta.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjestelmiin ja tulostimiin. Tehdasoptiona on saatavilla RS232, USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN sekä analogia-I/O-moduli. Neljä tietoliikenneväylää voi olla maksimissaan käytössä samaan aikaan (2 kaapeloitua ja 2 langatonta).

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 48 mm korkeat numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa pöydälle tai kiinnittää seinälle toimituksessa mukana tulevan ruostumattoman telineen avulla. Näytön katselukulmaa voi säätää. Lisävarusteena on saatavilla pylväs vaakatasoon kiinnittämiseksi.

Vaaka toimii erinomaisesti korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, sekä tehokkaana kappalelaskurina. Monipuolista toiminnallisuutta täydentävät toleranssipunnitus ja epävakaa kuorman punnitus (eläinpunnitus).

Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

Näyttölaitte liittyy sähköverkkoon suoraan omalla verkkojohdolla ilman helposti rikkoutuvia tai katoavia ulkoisia verkkomuuntajia.

IXC–kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä ja yksikköpainolla
- ◆ Toleranssi- ja tavoitepunnitus painolla ja kappaleilla
- ◆ Prosenttieroitus
- ◆ HOLD-toiminto / eläinpunnitus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Ohjelmoitavat toimintonäppäimet 3 kpl

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-300 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	232 x 150 x 80 mm
Tason kaapelipituus:	3 metriä
Omapaino:	6-36 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Anturin materiaali:	Alumiini
Tiiviysluokka (anturi):	IP65
Tiiviysluokka (näyttölaitte):	IP68
Käyttöjännite:	230V AC

Mallit

IXC –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-300 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaakoja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
Yksialuemallit:					
IXC 6K-4	6 kg	0,2 g		6 kg	300 x 240 x 105
IXC 10K-4	15 kg	0,5 g		6 kg	300 x 240 x 105
IXC 10K-4L	15 kg	0,5 g		11 kg	400 x 300 x 114
IXC 30K-3	30 kg	1 g		11 kg	400 x 300 x 114
IXC 30K-3L	30 kg	1 g		22 kg	500 x 400 x 124
IXC 60K-3	60 kg	2 g		11 kg	400 x 300 x 114
IXC 60K-3L	60 kg	2 g		22 kg	500 x 400 x 124
IXC 100K-3	150 kg	5 g		22 kg	500 x 400 x 124
IXC 100K-3L	150 kg	5 g		36 kg	650 x 500 x 136
IXC 300K-3	300 kg	10 kg		36 kg	650 x 500 x 136
Kaksialuemallit:					
	Maks:	d=e=d/d	Min.		
IXC 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	6 kg	300 x 240 x 105
IXC 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	6 kg	300 x 240 x 105
IXC 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	11 kg	400 x 300 x 114
IXC 30K-3M	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	11 kg	400 x 300 x 114
IXC 30K-3LM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	22 kg	500 x 400 x 124
IXC 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	11 kg	400 x 300 x 114
IXC 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	22 kg	500 x 400 x 124
IXC 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	22 kg	500 x 400 x 124
IXC 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	36 kg	650 x 500 x 136
IXC 300K-2M	150 / 300 kg	50 / 100 g	1000 / 2000 g	36 kg	650 x 500 x 136



*Punnitustason runko on maalattua terästä



*Helppo pitää puhtaana



*Näyttölaitteen pylväs

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus ja Alibi-muisti reaaliaikakellolla
- ◆ Langattomat tietoliikenneyhteydet: Bluetooth, WiFi
- ◆ Langalliset tietoliikenneyhteydet: RS-232, USB, LAN, Analog-I/O
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ Balance Connection –ohjelmisto
- ◆ Rullarata
- ◆ Näyttölaitteen pylväät 330 ja 600 mm
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
- ◆ Signaalivalo



VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde
Email

010 773 1400
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 240424TI