



\*IXS kuvattuna 300 x 240 x 86 mm  
vaakatasolla

### Tasovaaka vaatimaan käyttöön

IXS –tasovaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön vaativissa olosuhteissa. Vaaka on ylikuormasuojattu ja koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla neljä eri vaihtoehtoa.

Vaa'an taso ja näyttölaitteen kotelo ovat ruostumatonta terästä, joten vaaka soveltuu hyvin vaativiin olosuhteisiin teollisuudessa ja tuotannossa silloin, kun tarvitaan laitteille pöly- ja roiskesuojaa ja ruostumattomia helposti puhtaana pidettäviä pintoja.

Vaaka toimii erinomaisesti korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, sekä tehokkaana kappalelaskurina.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa erikseen pöydälle tai kiinnittää seinälle, ja lisävarusteena on saatavilla eri korkuisia telineitä vaakatasoon kiinnittämiseksi.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten kappalemäärät yhteen. Tavoitekappalemäärä voidaan ohjelmoida, jolloin vaaka voi antaa äänisignaalin, kun tavoite on saavutettu.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa

vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

IXS–kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

### Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Summaus
- ◆ Eläinpunnitus

### Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-300 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	232 x 170 x 80 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	2,5 metriä
Paino:	6-36 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Tiiveysluokka (taso):	IP65
Tiiveysluokka (näyttölaitte):	IP68
Käyttöjännite:	230V AC

## Mallit

IXS –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-300 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaakoja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS <sup>d</sup>	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI <sup>e</sup>	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
<b>Yksialuemallit:</b>					
IXS 6K-4	6 kg	0,2 g		6 kg	300 x 240 x 86
IXS 10K-4	15 kg	0,5 g		6 kg	300 x 240 x 86
IXS 10K-4L	15 kg	0,5 g		11 kg	400 x 300 x 89
IXS 30K-3	30 kg	1 g		11 kg	400 x 300 x 89
IXS 30K-3L	30 kg	1 g		22 kg	500 x 400 x 123
IXS 60K-3	60 kg	2 g		11 kg	400 x 300 x 89
IXS 60K-3L	60 kg	2 g		22 kg	500 x 400 x 123
IXS 100K-3	150 kg	5 g		22 kg	500 x 400 x 123
IXS 100K-3L	150 kg	5 g		36 kg	650 x 500 x 133,5
IXS 300K-2	300 kg	10 g		36 kg	650 x 500 x 133,5
<b>Kaksialuemallit:</b>					
IXS 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	6 kg	300 x 240 x 86
IXS 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	6 kg	300 x 240 x 86
IXS 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	11 kg	400 x 300 x 89
IXS 30K-2M	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	11 kg	400 x 300 x 89
IXS 30K-2LM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	22 kg	500 x 400 x 123
IXS 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	11 kg	400 x 300 x 89
IXS 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	22 kg	500 x 400 x 123
IXS 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	22 kg	500 x 400 x 123
IXS 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	36 kg	650 x 500 x 133,5
IXS 300K-2M	150 / 300 kg	50 / 100 g	1000 / 2000 g	36 kg	650 x 500 x 133,5



\*IXS –tasovaa'an runko on erityisen vankkarakenteinen ja ehkäisee vääntymistä, jolloin punnitustarkkuus paranee.



\*Soveltuu kappalelaskentaan.



\*Helppo pitää puhtaana.

## Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Bluetooth
- ◆ RS-232- tai RS-485 –liitännät
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ Rullarata
- ◆ Näyttölaitteen telineet 50, 200, 400 ja 600 mm
- ◆ jalkakytkin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi



# VAAKA.FI

## Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde  
Email

010 773 1400  
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7  
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 230622TI