



Tasovaaka vaativiin olosuhteisiin

SXC-tasovaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön erityisen vaativissa olosuhteissa. Näyttölaitte on mekaanisesti kestävässä kenttäkoteloissa ja punnitustaso on ylikuormasuojattu.

Punnitustaso runkoineen ja antureineen sekä näyttölaitteen kotelo ovat ruostumatonta terästä, joten vaaka soveltuu erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa vaalalta vaaditaan korkeaa hygieniää ja puhdistettavuutta.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjestelmiin ja tulostimiin. Tehdasoptiona on saatavilla RS232, USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN sekä analogia-I/O-moduli. Neljä tietoliikenneväylää voi olla maksimissaan käytössä samaan aikaan (2 kaapeloitua ja 2 langatonta).

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 48 mm korkuiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa pöydälle tai kiinnittää seinälle toimituksessa mukana tulevan ruostumattoman telineen avulla. Näytön katselukulmaa voi säätää. Lisävarusteena on saatavilla pylväs vaakatasoon kiinnittämiseksi.

Vaaka toimii erinomaisesti korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, sekä tehokkaana kappalelaskurina. Monipuolista toiminnallisuutta täydentävät toleranssipunnitus ja epävakaa kuorman punnitus (eläinpunnitus).

Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

Näyttölaitte liittyy sähköverkkoon suoraan omalla verkkojohdolla ilman helposti rikkoutuvia tai katoavia ulkoisia verkkomuuntajia.

SXC-kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä ja yksikköpainolla
- ◆ Toleranssi- ja tavoitepunnitus painolla ja kappaleilla
- ◆ Prosenttierotus
- ◆ HOLD-toiminto / eläinpunnitus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Ohjelmoitavat toimintonäppäimet 3 kpl

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-300 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	232 x 150 x 80 mm
Tason kaapelipituus:	3 metriä
Omapaino:	6-36 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Anturin materiaali:	Ruostumaton teräs
Tiiviysluokka (anturi):	IP68
Tiiviysluokka (näyttölaitte):	IP68
Käyttöjännite:	230V AC

Mallit

SXC –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-300 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaako- ja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
Yksialuemallit:					
SXC 6K-4	6 kg	0,5 g		6 kg	300 x 240 x 105
SXC 10K-3	15 kg	1 g		7 kg	300 x 240 x 105
SXC 10K-3L	15 kg	1 g		12 kg	400 x 300 x 114
SXC 30K-3	30 kg	2 g		12 kg	400 x 300 x 114
SXC 30K-3L	30 kg	2 g		22 kg	500 x 400 x 124
SXC 60K-3	60 kg	5 g		12 kg	400 x 300 x 114
SXC 60K-3L	60 kg	5 g		22 kg	500 x 400 x 124
SXC 100K-2	150 kg	10 g		24 kg	500 x 400 x 124
SXC 100K-2L	150 kg	10 g		36 kg	650 x 500 x 136
SXC 300K-2	300 kg	20 g		36 kg	650 x 500 x 136
Kaksialuemallit:					
	Maks.	d=e=d/d	Min.		
SXC 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	6 kg	300 x 240 x 105
SXC 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	7 kg	300 x 240 x 105
SXC 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	11 kg	400 x 300 x 114
SXC 30K-3M	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	11 kg	400 x 300 x 114
SXC 30K-3LM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	22 kg	500 x 400 x 124
SXC 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	11 kg	400 x 300 x 114
SXC 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	22 kg	500 x 400 x 124
SXC 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	22 kg	500 x 400 x 124
SXC 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	36 kg	650 x 500 x 136
SXC 300K-2M	150 / 300 kg	50 / 100 g	1000 / 2000 g	36 kg	650 x 500 x 136



*Punnitustason runko on ruostumatonta terästä



*Helppo pitää puhtaana

*Näyttölaitteen pylväs



Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Myyntipunnitukseen varmennus ja Alibi-muisti reaaliaikakellolla
- ◆ Langattomat tietoliikenneyhteydet: Bluetooth, WiFi
- ◆ Langalliset tietoliikenneyhteydet: RS-232, USB, LAN, Analog-I/O
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ Balance Connection –ohjelmisto
- ◆ Rullarata
- ◆ Näyttölaitteen pylväät 330 ja 600 mm
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
- ◆ Signaalivalo

VAAKA.FI

Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde
Email

010 773 1400
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 260225TI