



\*SXS kuvattuna 300 x 240 x 86 mm vaakatasolla

## Tasovaaka vaativimpaan käyttöön

SXS –tasovaaka on suunniteltu teolliseen ja tuotannolliseen käyttöön erittäin vaativissa olosuhteissa. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja vankkarakenteisesta vaakatasosta, joita on tarjolla neljä eri vaihtoehtoa.

Vaa'an taso kokonaisuudessaan ja näyttölaitteen kotelo ovat ruostumatonta terästä, joten vaaka soveltuu hyvin vaativiin olosuhteisiin teollisuudessa ja tuotannossa silloin, kun tarvitaan laitteille pöly- ja roiskesuojaa ja ruostumattomia helposti puhtaana pidettäviä pintoja.

Vaaka toimii erinomaisesti korkean erottelukyvyn tasovaakana peruspunnitukseen, sekä tehokkaana kappalelaskurina.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa erikseen pöydälle tai kiinnittää seinälle, ja lisävarusteena on saatavilla eri mittaisilla telineillä vaakatasoon kiinnittämiseksi.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten kappalemäärät yhteen. Tavoitekappalemäärä voidaan ohjelmoida, jolloin vaaka voi antaa signaalin äänellä tai valolla, kun tavoite on saavutettu.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

SXS–kaksialuemallit ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna.

## Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Kappalelaskenta
- ◆ Toleranssipunnitus
- ◆ Summaus
- ◆ Eläinpunnitus

## Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	6-300 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	232 x 170 x 80 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	2,5 metriä
Paino:	6-36 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Tiiveysluokka (taso ja näyttö):	IP68
Käyttöjännite:	230V AC

## Mallit

SXS –tasovaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 6-300 kg. Yksialuevaa'at ovat korkean resoluution vaakoja. Kaksialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti ja ne ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA	VAAKATASON MITAT L x S x K mm
<b>Yksialuemallit:</b>				
SXS 6K-3	6 kg	0,5 g		300 x 240 x 86
SXS 10K-3	15 kg	1 g		300 x 240 x 86
SXS 10K-3L	15 kg	1 g		400 x 300 x 89
SXS 30K-2	30 kg	2 g		400 x 300 x 89
SXS 30K-2L	30 kg	2 g		500 x 400 x 123
SXS 60K-2	60 kg	5 g		400 x 300 x 89
SXS 60K-2L	60 kg	5 g		500 x 400 x 123
SXS 100K-2	150 kg	10 g		500 x 400 x 123
SXS 100K-2L	150 kg	10 g		650 x 500 x 133,5
SXS 300K-2	300 kg	20 g		650 x 500 x 133,5
<b>Kaksialuemallit:</b>				
SXS 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	20 / 40 g	300 x 240 x 86
SXS 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	300 x 240 x 86
SXS 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	40 / 100 g	400 x 300 x 89
SXS 30K-2M	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	400 x 300 x 89
SXS 30K-2LM	15 / 30 kg	5 / 10 g	100 / 200 g	500 x 400 x 123
SXS 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	400 x 300 x 89
SXS 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	200 / 400 g	500 x 400 x 123
SXS 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	500 x 400 x 123
SXS 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	400 / 1000 g	650 x 500 x 133,5
SXS 300K-2M	150 / 300 kg	50 / 100 g	1000 / 2000 g	650 x 500 x 133,5



\*SXS –tasovaa'an runko on erityisen vankkarakenteinen ja ehkäisee vääntymistä, jolloin punnitustarkkuus paranee. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



\*Soveltuu kappalelaskentaan.



\*Helppo pitää puhtaana.

## Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Bluetooth
- ◆ RS-232- tai RS-485 –liitännät
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ Rullarata
- ◆ Näyttölaitteen telineet 200, 400 ja 600 mm
- ◆ Jalkakytkin
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi



# VAAKA.FI

## Mechaul Vaakalaitteet Oy

Vaihde  
Email

010 773 1400  
info@vaaka.fi

Tehdaskylänkatu 7  
11710 RIIHIMÄKI

MECREF: 230622TI