



### U-palkkivaaka EUR-lavatavaralle

UFB –U-palkkivaaka on suunniteltu erityisesti EURO-lavojen punnitukseen teollisuudessa ja logistiikassa. Se mahdollistaa lastauksen myös haarukkavaunuilla ja tukipyörätukeilla. Vaaka koostuu näyttölaitteesta ja tukevarakenteisesta punnitsevasta U-palkista.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen XXL-kokoiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että se on helposti luettavissa ja käytettävissä.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot tai kappaleet yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja erien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin määriä kappaleita.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa verkkovirtaa ei ole helposti saatavilla.

Kahva ja palkkien päissä olevat rullat mahdollistavat palkin helpon siirrettävyyden. Vaaka vie vähän tilaa varastoituna.

Vaaka on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

### Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus painolle ja kappaleille, erien lukumäärä
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus
- ◆ Taara

### Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	600-1500 kg
Näyttölaitte (L x S x K):	250 x 160 x 58 mm
Näytön numerokorkeus:	52 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Omapaino:	55 kg
Käyttölämpötila:	0—40°C
Käyttölämpötila, varmennettu	-10—40°C
Sallittu ilmankosteus:	Max. 80%
Tiiviysluokka (taso):	IP67
Tiiviysluokka (näyttölaitte):	IP54
Käyttöjännite:	110-230V AC
Tietoliikenne:	RS232

## Mallit

UFB –U-palkkivaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-1500 kg. Kaikki mallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA
UFB 600K200M	600 kg	0,2 kg	4 kg
UFB 1.5T0.5M	1500 kg	0,5 kg	10 kg

## Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttölaitteen teline 750mm
- ◆ Bluetooth 2.0
- ◆ Signaalivalo
- ◆ Lisänäyttö isoilla numeroilla
- ◆ Analogiamoduli
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ 15m kaapeli vaakapalkin ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Y-kaapeli sarjaliikenneportin jakamiseksi (tulostin + signaalivalo)
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

