



U-palkkivaaka monipuolisin ominaisuuksin

UID –U-palkkivaaka on suunniteltu erityisesti EURO-lavojen punnitukseen teollisuudessa ja logistiikassa. Se koostuu näyttölaitteesta ja punnitsevasta U-palkista.

Vaa'an näyttö on taustavalaistu ja sen 25 mm –korkeiset numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi sijoittaa erikseen pöydälle tai kiinnittää seinälle tai muuhun sopivaan rakenteeseen seinäkiinnitystelineen avulla.

Peruspunnituksen lisäksi vaaka osaa laskea kappaleita näyte-erällä, joka voi olla 10, 20, 50, 100 tai 200.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmeväriäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttieroitusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon.

Tunnettu usein käytetty taara voidaan asettaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Vaaka on monipuolisesti liitettävissä yritysten tietojärjestelmiin. Vaa'assa on vakiona RS232, ja optiona on saatavilla USB, Bluetooth 4.0, WiFi ja LAN.

Lisävarusteena saatava akkuvarustus vapauttaa vaa'an käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole helposti saatavilla. Vaa'an mukana tulee ulkoinen virtalähde.

UID on saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna. Optiona saatavilla oleva alibimuisti mahdollistaa punnitus-tietojen turvallisen arkistoinnin ulkoiselle medialle.

Kahvat ja palkkien päissä olevat rullat mahdollistavat vaa'an helpon siirrettävyyden. Vaaka vie vähän tilaa varastoituna.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Toleranssipunnitus painolla ja kappalemäärällä
- ◆ Prosenttipunnitus
- ◆ Automaattinen ja manuaalinen summaus
- ◆ Taara ja esiasetettava taara
- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä
- ◆ Eläinpunnitus

Tekniset tiedot

Kapasiteetit:	600-3000 kg
Vaakatason mitat (L x S x K):	840 x 1195 x 60 mm
Näyttölaitteen mitat (L x S x K):	268 x 115 x 80 mm
Näyttölaitteen numerokorkeus:	25 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	5 metriä
Vaakatason materiaali:	Maalattu teräs
Omapaino:	44 kg
Tiiviysluokka:	IP65 näyttölaite IP67 vaakataso
Käyttölämpötila:	-10-40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	100-240V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

UID –U-palkkivaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-3000 kg. Kaikki mallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina. Kaksialuevaakamallit vaihtavat aluetta automaattisesti.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d = VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA
Yksialuevaakamallit:			
UID 600K-1M	600 kg	0,2 kg	4 kg
UID 1500K-1M	1500 kg	0,5 kg	10 kg
UID 3000K-0M	3000 kg	1 kg	20 kg
Kaksialuevaakamallit:			
UID 600K-1DM	300 / 600 kg	0,1 / 0,2 kg	2 / 4 kg
UID 1500K-1DM	600 / 1500 kg	0,2 / 0,5 kg	4 / 10 kg
UID 3000K-0DM	1500 / 3000 kg	0,5 / 1 kg	10 / 20 kg

Optiot

- ◆ Akkuvarustus
- ◆ Näyttölaitteen pylväs n. 1000mm
- ◆ Bluetooth 4.0 –liityntä
- ◆ USB –liityntä
- ◆ WiFi –liityntä
- ◆ LAN –liityntä
- ◆ Alibi-muisti
- ◆ Signaalivalo
- ◆ EasyTouch –ohjelmisto
- ◆ BalanceConnection –ohjelmisto
- ◆ 15m kaapeli vaakapalkin ja näyttölaitteen väliin
- ◆ Y-kaapeli sarjaliikenneportin jakamiseksi (tulostin + signaalivalo)
- ◆ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

